



Tynk ręczny gipsowy RT-1

Idealny do tynkowania mniejszych powierzchni bez użycia agregatu, do tynkowania framug drzwi, okien, wypełniania ubytków w ścianach i tynkach. Wydłużony czas wiązania i łatwość obróbki.

NOWOŚĆ

Wydajność	[kg/m ²]	1,0
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	5-15
Czas zużycia	[min.]	30
Ilość wody	[l/kg]	120
Opakowania	[kg]	30



Masa do łączenia płyt GK SPECJAL BEZ TAŚMY F-12

Gotowa Masa Szpachlowa SPECJAL to najwyższej jakości, gotowy do użycia produkt, przeznaczony do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych bez użycia taśmy zbrojącej. Zawiera włókna mineralne.

Wydajność	[kg/mb]	0,5
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	0,5-2
Czas zużycia	[min.]	n/d
Ilość wody	[l/kg]	n/d
Opakowania	[kg]	5



Masa do łączenia płyt GK SOLID Z TAŚMĄ F-13

Gotowa Masa Szpachlowa SOLID to najwyższej jakości, gotowy do użycia produkt, przeznaczony do szpachlowania i spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej. Zawiera włókna celulozowe.

Wydajność	[kg/mb]	0,5
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	0,5-2
Czas zużycia	[min.]	n/d
Ilość wody	[l/kg]	n/d
Opakowania	[kg]	5

POLECAMY TAKŻE



GRUNT SZCZEPNY KONEKT FG-2

Specjalistyczny preparat gruntujący, uniwersalny, gotowy do użycia. Tworzy twardą powierzchnię o wysokiej przyczepności, nawet na gładkich lub nie chłonnych podłożach. Stosuje się na beton, podłoża murowane, płyty gipsowe, beton komórkowy, tynki, masy naprawcze, powłoki malarskie oraz podłoża gipsowe.



ROYAL GRUNT PREMIUM

Nowoczesny preparat gruntujący, głęboko penetrujący, przeznaczony głównie do podłoży chłonnych. Do wewnątrz i na zewnątrz. Pod malowanie, szpachlowanie, klejenie.

FARBY GIPSY TYNKI KLEJE SYSTEM OCIEPLEN



GŁADZIE I GIPSY



WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKTACH FRANSPOL NA:
www.franspol.com.pl

Franspol Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
62-510 Konin
tel. +48 63 240 85 53
fax +48 63 240 85 17

Mini katalog produktów 2016



Gładz szpachlowa PREMIUM GOLD

Ekologiczny materiał wykończeniowy o bardzo dobrej przyczepności i łatwości w rozprowadzaniu po podłożu. Wydłużony czas pracy do 12 godzin od momentu urobienia z wodą. Doskonała biel zmniejsza zużycie farby podczas malowania. Do nakładania ręcznego i agregatem.

Nakładanie ręczne i agregatem

Wydajność	[kg/m ²]	0,9
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	1-3
Czas zużycia	[min.]	12
Ilość wody	[l/kg]	0,40
Opakowania	[kg]	20



Gładz szpachlowa EXTRA GS-2

Wolnowiążąca gładz polecana jako ostateczna warstwa. Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości i doskonale uzupełnia ubytki, bruzdy i rysy. Do nakładania ręcznego i agregatem.

Nakładanie ręczne i agregatem

Wydajność	[kg/m ²]	1
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	1-3
Czas zużycia	[min.]	120
Ilość wody	[l/kg]	0,40
Opakowania	[kg]	5/15/20



Gips szpachlowy EXTRA GS-5

Plastyczny, wolnowiążący materiał wykończeniowy jako warstwa pod gładz do podłoży betonowych, cementowo-wapiennych i cementowych do wewnątrz pomieszczeń.

Nakładanie ręczne i agregatem

Wydajność	[kg/m ²]	1
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	1-3
Czas zużycia	[min.]	60
Ilość wody	[l/kg]	0,45
Opakowania	[kg]	2,8/5/15/20



Szpachla gipsowa GS-6 bez konieczności stosowania taśmy zbrojącej

Stosowana do łączenia płyt GK bez użycia taśmy. Dodatki modyfikujące i włókna celulozowe nadają szpachli plastyczność i wytrzymałość. Może służyć do osadzania narożników perforowanych. Dobra przyczepność i plastyczność.

Wydajność	[kg/mb]	0,30-0,35
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	n/d
Czas zużycia	[min.]	30
Ilość wody	[l/kg]	0,50
Opakowania	[kg]	5/20



Szpachla gipsowa GS-7 z wykorzystaniem taśmy zbrojącej

Wykorzystywana do łączenia płyt GK z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Zawiera włókna celulozowe. Do ręcznego szpachlowania spoin między płytami GK o krawędziach półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych i ostrych.

Wydajność	[kg/mb]	0,25-0,30
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	n/d
Czas zużycia	[min.]	30
Ilość wody	[l/kg]	0,50
Opakowania	[kg]	5/20



Gotowa masa szpachlowa FINISZ

Wysokiej jakości biały produkt gotowy do użycia. Nowoczesna formuła gotowej masy sprawia, że idealnie nadaje się do ostatecznego wykończenia powierzchni. Produkt został opracowany pod kątem optymalnego wykorzystania, zarówno przy aplikacji ręcznej, jak i agregatem.

Nakładanie ręczne i agregatem

Wydajność	[kg/m ²]	0,5
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	0,5-2
Czas zużycia	[min.]	n/d
Ilość wody	[l/kg]	n/d
Opakowania	[kg]	1,5/3/8/18/25



Klej montażowy gipsowy do płyt GK

Klej o optymalnym czasie wiązania przeznaczony do przyklejania płyt GK wewnątrz pomieszczeń. Gotowy do użycia bezpośrednio po rozrobieniu z wodą.

Wydajność	[kg/m ²]	3,5
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	5-30
Czas zużycia	[min.]	30
Ilość wody	[l/kg]	0,55
Opakowania	[kg]	10/20/30



Gips budowlany GS-9

Szybko wiążący gips do prac budowlanych i remontowych. Materiał wyjściowy do produkcji prefabrykatów gipsowych i klejów. Charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami wytrzymałościowymi i wydłużonym czasem wiązania do 5 minut

Wydajność	[kg/m ²]	n/d
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	n/d
Czas zużycia	[min.]	5
Ilość wody	[l/kg]	0,70
Opakowania	[kg]	2,5/20



Gips szpachlowy UNI-PRO GS-8

Materiał uniwersalny do wypełniania rys i pęknięć podczas prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych. Zaprawa z gipsu ma bardzo dobrą przyczepność i łatwość rozprowadzania po podłożu.

Wydajność	[kg/m ²]	1,0
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	1-3
Czas zużycia	[min.]	60
Ilość wody	[l/kg]	0,50
Opakowania	[kg]	20



Gładz gipsowa UNI-PRO GS-10

Pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości. Służy do stosowania na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz płytach gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Idealna do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach.

Wydajność	[kg/m ²]	1,0
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	1-3
Czas zużycia	[min.]	60
Ilość wody	[l/kg]	0,50
Opakowania	[kg]	20



Gładz szpachlowa PLUS GS-3

Wykorzystuje technikę „mokre na mokre” i drugą warstwę można nakładać już po wstępnym związaniu warstwy pierwszej (ok. 40-60 min), która nie ulega uszkodzeniu dzięki wysokiej przyczepności międzywarstwowej.

Wydajność	[kg/m ²]	1
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	1-3
Czas zużycia	[min.]	40
Ilość wody	[l/kg]	0,40
Opakowania	[kg]	25



Gładz polimerowa GS-4

Mieszanka oparta na spoiwie polimerowym, o wydłużonym czasie wiązania i zwiększonej elastyczności. Pozwala osiągnąć idealną gładkość przed malowaniem. Nakładanie ręczne i agregatem.

Nakładanie ręczne i agregatem

Wydajność	[kg/m ²]	0,9
Min./maks. grubość warstwy	[mm]	1-2
Czas zużycia	[h]	12
Ilość wody	[l/kg]	0,30
Opakowania	[kg]	20